

商品名	サーモジン®水性断熱塗料DIYセット
内容量	商品内容量（セット） A2101BK03S (下塗り)黒 :500g/プラスチックボトル A1601GR01S (中塗り)グレー :8kg/プラスチック容器 A2101SL01M(上塗り)シルバー :500g/プラスチックボトル
原材料	樹脂、顔料、添加剤、水(溶剤不使用)、沈下防止剤
温度帯	常温乾燥
使用期限（日）	6カ月
商品紹介 	<p>水性断熱塗料 サーモジン®</p> <p>想定顧客：熱を発生する設備や装置（加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所）、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です！（～200度対応）</p> <p>発熱装置からの熱漏れを防ぎ、表面温度、周辺温度環境を改善し、省エネ効果が得られます！</p> <p>特殊な断熱材を配合した多層の皮膜を1ミリ程度形成するだけで、熱伝導を抑え、放熱を抑えて熱効率を高めます。環境と人の安全を考慮した塗料です。粘度調整は、飲料水でできます。</p> <p>水性ですので、独特のシンナー臭がなく、安全、安心に塗布できます。</p> <p>塗装に必要なアイテム付きなので、お手軽に塗装できます。</p> <p>■断熱塗料DIYセット（8㎡用） 塗料本体（下塗り）黒（中塗り）グレー（上塗り）シルバー *セットには、下塗り～上塗りまで使える水性塗料用ローラー1本+塗料受けトレイ+下地処理用サンドペーパーが付いています。</p> <p>商品内容量 A2101BK03S（下塗り）黒 :500g/プラスチックボトル A1601GR01S（中塗り）グレー :8kg/プラスチック容器 A2101SL01M(上塗り)シルバー :500g/プラスチックボトル</p>
商品写真・動画 <div data-bbox="159 1556 343 1601" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 塗装ステップ </div> <div data-bbox="159 1612 279 1736" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="159 1758 406 1803" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 塗装後インタビュー </div> <div data-bbox="159 1814 279 1937" style="text-align: center;">  </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="446 1512 534 1870" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> 正面イメージ </div> <div data-bbox="542 1500 837 1881">  </div> <div data-bbox="925 1512 1013 1926" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> 上から見た画像 </div> <div data-bbox="1021 1500 1212 1881">  </div> </div>